


図面番号(DRAWING NO.) SJ105528

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
5	15.Nov.2007	064235	REVISED FORM	T.TAKESHITA	T.SUZUKI	———	E.MATSUMOTO
6	15.Oct.2009	067605	REVISED FORM	———	H.NAKAJIMA	T.OKAMURA	E.matsumoto







NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY. THE APPLICABLE CONTACTS ARE LISTED IN THE TABLE-1.
2. THE PART NUMBER SHALL SPECIFY THE AVAILABILITY OF THE BUSHING, AND THE APPLICABLE CABLE SIZE. SEE TABLE-2 FOR RESPECTIVE PART NUMBERS, THEIR APPLICABLE CABLES, AND THEIR BUSHING COLORS.
3. CONTACT POSITION NUMBER & CAMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
4. CONFIRM THE HANDING MANUAL FOR THE DETAILS OF WIRE SPECIFICATION IN THE TABLE-1.
5. JIG ADJUSTMENT IS REQUIRED WHEN USING 350-D02-2.

注1. コンタクトは別売り品であり、適用コンタクトは表-1による。
2. 本製品は品名によりブッシング部品 ⑨ の有無及び、適用ケーブルが異なる。品名、ブッシングの有無、適用ケーブル及び、色相は表-2による。
3. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。
4. 電線仕様詳細は、表-1の工具取扱説明書を確認してください。
5. 350-D02-2を使用する場合は、治具の調整が必要となります。

TABLE-1【APPLICABLE CRIMP CONTACT】

CONTACT SIZE コンタクトサイズ	PIECE 区分	APPLICABLE CONTACTS 適用コンタクト品名 SOCKET CONTACT ソケットコンタクト	APPLICABLE CONTACTS DWG No. 製品図面番号	TYPE タイプ	APPLICABLE WIRE (NOTE4) 適用電線(注4) AWG No.	TYPE 工具種別	APPLICABLE TOOL AND APPLICABLE WIRE 適用工具と適用電線		TOOL HANDLING MANUAL 工具取扱説明書
#22	INDIVIDUAL (100 CABLES) バラ状(100本)	JN1-22-20S-R-PK0100	SJ035503	PRESS プレス	#20	MANUAL 手動	CT150-2-JN1-E	#21, #23, #25	T700253
		JN1-22-22S-PK0100			#21~#25		CT150-2-JN1-D	#20, #25	
		JN1-22-26S-PK0100			#26~#28		CT150-2-JN1-B	#22~#24, #26~#28	T700238
	REELS (10000 CABLES) リール状(10000本)	JN1-22-20S-R-10000	SJ035504	PRESS プレス	#20	SEMI-AUTOMATIC 半自動	350-JN1-2C OR 350-D02-2(NOTE5)	#20~#28	T703294
		JN1-22-22S-10000			#21~#25				T703082
		JN1-22-26S-10000			#26~#28				

TABLE-2【APPLICABLE WIRE DIM.】

PART NUMBER 品名	BUSHING	APPLICABLE WIRE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相
JN2FS10SL1-R	WITH	φ5.7~7.3	BLACK
JN2FS10SL2-R	WITH	φ6.5~8.0	GRAY
JN2FS10SL3-R	WITH	φ3.5~5.0	BRICK
JN2FS10SLN-R	WITHOUT	WITHOUT BUSSING (★)	


★. PLEASE PURCHASE THE BUSHING USABLE FOR APPLICABLE CABLE SIZE. DETAILED CONTENTS REFER TO A PRODUCT DRAWING "SJ100301"
★. 適用ケーブル径に合せブッシングを購入下さい。詳細は、SJ100103を参照下さい。

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT	: 10×#22
RATED VOLTAGE	: 200VAC MAX
RATED CURRENT	: 3A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 900VAC
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩMIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE	: SEE NOTE2
SUBMERSIBLE PROPERTY	: IP67 (MATED)


仕様

コンタクト	: #22コンタクト 10本
定格電圧	: 200VAC以下
定格電流	: 3A以下/1芯
耐電圧	: 900VAC
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上(500VDCにて)
適用ケーブル	: 注2
防水性能	: IP67(嵌合時)



SECT. A-A
(SCALE 2:1)

DESIGNATION
命名法
JN2FS10SL※-R
SUFFIX 特殊記号
MODIFICATION NUMBER(NOTE2) モディファイ番号(注2)
CONTACT SIZE(L:#22) コンタクトサイズ(L:#22)
TERMINATION(S:CRIMPING SOCKET) 結線方法(S:圧着ソケット)
NO. OF CONTACTS(10 CONTACTS) 芯数(10芯)
SHELL SIZE シェルサイズ
MOUNTING CONFIGURATION(F:ANGLE PLUG) 接栓形状(F:アングルプラグ)
SERIES シリーズ



MATED CONDITION
嵌合状態図

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
12	FLANGE	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
11	PIN	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
10	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	———	COLOR:BLACK
9	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	———	NOTE2
8	ANGLE ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	———	COLOR:BLACK
7	ASSEMBLY NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	SPRING	1	STAINLESS STEEL	———	
5	COUPLING NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	"O" RING	2	SYNTHETIC RUBBER	———	COLOR:BLACK
3	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	———	COLOR:BLACK
2	SOCKET CONTACT	10	COPPER ALLOY	GOLD PLATING(0.1μmMIN)	SOLD SEPARATELY(NOTE1)
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	———	COLOR:BLACK

仕様書(SPECIFICATION)
JACS-5119
(Product specifications)
JAHL-5119
(A product instruction manual)

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	×° ±
.× ±0.4	××'±
.×× ±0.1	
.××× ±	

第1版(ORIGINAL DATE) 16.Dec.2005

製図 DR.	H.SAKURADA
担当 CHK.	M.NITTA
査閲 APPD.	E.MATSUMOTO
承認 APPD.	A.ONOGAWA

尺度(SCALE) 1:1 | シリーズ(SERIES) JN2

名称(TITLE)
JN2FS10SL※-R
(ANGLE PLUG)
(アングルプラグ)

質量(MASS) ———

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ105528

SIZE A3

版数(REV.) 6

D0F-0-212F(05.08)

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.