

E15 D - SUB IDC

DB LECTRO Inc.




POSITION	A	B	C
9F	16.30	25.00	30.8
15F	24.60	33.30	39.2
25F	38.30	47.10	53.1
37F	54.80	63.50	69.4


POSITION	A	B	C
9M	16.92	25.00	30.8
15M	25.25	33.30	39.2
25M	38.96	47.10	53.1
37M	55.42	63.50	69.4




FEMALE




MALE





FEMALE FOR PLASTIC




MALE FOR PLASTIC










50 POSITION FEMALE

PROCESS OPTION



NON-THREAD RIVET THREAD RIVET

HOW TO ORDER:

E15 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

1.NO. OF CONTACT	2.CONTACT TYPE	3.CONTACT PLATING	4.SHELL
09 15 25 37 50	M: MALE F: FEMALE	T: TIN PLATED S: SELECTIVE G: GOLD FLASH A: 5u" INCH GOLD B: 10u" INCH GOLD C: 15u" INCH GOLD D: 30u" INCH GOLD	A: ALL PLASTIC B: METAL
5.MOUNTING METHOD		6.ACCESSORIES	7.INSULATOR COLOR
A: THROUGH HOLE B: THREAD INSERT 4-40 UNC C: THREAD INSERT M3		A: WITH STRAIN RELIEF B: WITHOUT STRAIN RELIEF	1. BLACK 2. GREY 3. BLUE

DB LECTRO Inc. 3600 boul Matte suite i Brossard Qc tel:(450)-444-1424 fax:(450)-444-4714